



117546, Москва,
ул. Подольских
Курсантов, д. 15

тел.: (495) 215 1590
тел.: (800) 555 3611
zakaz@kraskoff.ru

www.kraskoff.ru
www.kraskoff.by
www.kraskoff.kz

ПРОПИТОЛ ПГИ (Kraskoff Pro) – полимерно-битумный гидроизоляционный праймер для бетона, кровли и фундамента

- гидроизолирует основание
- решает сложные производственные задачи
- позволяет быстро наносить финишное покрытие
- снижает расход финишного покрытия
- значительно улучшает адгезию финишного слоя
- наносится при отрицательных температурах

Полимерно-битумный грунтовочный состав на основе нефтяного битума в органическом растворителе с добавлением технологических компонентов. Материал готов к применению.

Назначение: пропитка и грунтование пористых поверхностей различных строительных конструкций перед устройством битумной гидроизоляции, в том числе кровельной, такими мастиками, как Кровмастик МГИ.

Защищает бетонные и металлические основания, фундаменты, кровли от коррозии, от разрушения при воздействии грунтовых вод, повышает гидроизоляционные свойства, морозостойкость, упрочняет и создает на окрашиваемой поверхности стойкое гидроизоляционное покрытие.

Основные области применения

Наносится на: бетон, кирпич, камень (натуральный и искусственный), шифер, металл, дерево, фанеру, ОСП, ДСП, пластмассы, мембраны (битумные, полимерные).

Применяется внутри помещений, «под навесом», на открытом воздухе.

Подготовка основания к нанесению

Очистить основание от загрязнений, пыли и каких-либо других покрытий, при необходимости обезжирить.

Подготовка состава к нанесению

Перед применением при необходимости перемешать.

Способ нанесения

Разогреть материал перед применением не требуется.

Для нанесения использовать ручные инструменты (шпатель, гребенку, кельму), допускается наносить напылением аппаратами для высоковязких материалов.

Проведение окрасочных работ следует осуществлять при температуре основания и воздуха от -10°C до $+40^{\circ}\text{C}$.

Время высыхания зависит от температуры и влажности воздуха и составляет в среднем 4–8 ч.

Расход

0,25–0,35 кг/кв.м поверхности в зависимости от вида, марки (класса) бетона и его состояния.

Цвет

От коричневого до черного.

Тара

Ведро по 16 кг.

Меры предосторожности

При проведении внутренних работ, а также после их окончания проветрить помещение. Использовать индивидуальные средства защиты.

Хранение

Не нагревать. Беречь от огня. Предохранять от прямых солнечных лучей.

Хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре не ниже –10°С до +40°С. Замерзает при температуре ниже –10°С, может необратимо утратить кондицию после заморозки.

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления.

Технические данные

Технические данные	Показатель
Внешний вид	однородная жидкость от коричневого до черного цвета средней вязкости
Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	50±2
Условная вязкость по Брукфильду, мПа, с	1000±500
Плотность, кг/куб.дм, не менее	0,9±0,1

ТУ 20.30.22-001-18862682-2018

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Продукция Краскофф Про предназначена для профессионального использования.

Техническое описание и рекомендации по применению материалов даны на основании лабораторных испытаний и опыта практического применения с соблюдением условий хранения и условий нанесения в соответствии с рекомендациями. Производитель не контролирует процесс хранения, нанесения и соблюдения условий эксплуатации готовых покрытий покупателем и несет ответственность только за качество производимой продукции. Производитель не несет ответственности за дефекты, образовавшиеся в результате неверного применения продукции.

Производство регулярно оптимизируется и совершенствуется, в связи с чем производитель оставляет за собой право менять техническое описание без оповещения покупателей. Перед использованием материала рекомендуем проверить актуальность имеющегося у вас технического описания на сайте www.Kraskoff.ru.