



117546, Москва,
ул. Подольских
Курсантов, д. 15

тел.: (495) 215 1590
тел.: (800) 555 3611
zakaz@kraskoff.ru

www.kraskoff.ru
www.kraskoff.by
www.kraskoff.kz

МАСТЕРВУД АГРО (Kraskoff Pro) – быстросохнущая краска для садовых деревьев на водной основе

- без запаха
- быстросохнущая
- антисептическая
- атмосферостойкая
- паропроницаемая
- с агротехническими добавками
- матовая

МАСТЕРВУД АГРО – однокомпонентная быстросохнущая водоразбавляемая краска на основе наполнителей в водной дисперсии полимера и различных вспомогательных агротехнических и антисептических добавок (эмульгаторов, стабилизаторов, фунгицида, серы и др.).

Наносится как защитно-декоративное покрытие на стволы различных деревьев, полукустарников и кустарников, как плодовых, так и декоративных. Защищает поверхность коры от растрескивания и ожогов при перепадах температуры и воздействии УФ излучения, от механического повреждения грызунами и поражения паразитами: микроорганизмами, плесенью, грибами, насекомыми. Благодаря защите деревья благополучно переносят как снежные, так и бесснежные зимы. Особенно важно защитить кору молодых саженцев, которые особенно уязвимы для грызунов, действию отраженного от снега излучения и температурным перепадам.

Краска экологична, без вредных примесей и органических растворителей. Покрытие устойчиво к атмосферным факторам, паропроницаемо, позволяет коре «дышать».

Основные области применения

Применяется для защитной окраски декоративных и садовых кустарников и деревьев:

- в садово-промышленных комплексах;
- в личных подсобных хозяйствах;
- городских парках и скверах.

Подготовка основания к нанесению

Поверхность очистить от грязи, мха, грибковой синевы и посторонних включений, старой отслаивающейся побелки или краски, непрочной держащейся коры механическим способом - корщеткой или щеткой с твердой щетиной.

Подготовка состава к нанесению

Материал тщательно перемешать до однородного цвета и консистенции. Перед применением, при необходимости, разбавить до рабочей вязкости водой.

Способ нанесения

Наносить кистью, валиком или краскопультом.

Проведение окрасочных работ следует осуществлять при температуре воздуха не ниже +5°С предпочтительно ранней весной или осенью.

Время высыхания до степени 3 при температуре +20°С, не более 1 часа. Нанесение последующего материала или слоя допускается после полного высыхания предыдущего.

После окончания работ инструмент очистить водой.

Расход

0,13-0,15 кг/м² в зависимости от формы и структуры покрываемой поверхности.

Цвет

Белый.

Тара

Ведро по 20кг.

Меры предосторожности

При проведении внутренних работ, а также после их окончания проветрить помещение. Использовать индивидуальные средства защиты.

Хранение

Состав хранить и транспортировать при температуре от +5°С до +30°С в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей.

Не нагревать.

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке – 12 месяцев со дня изготовления.

Технические данные

Внешний вид	Гладкое, однородное, матовое покрытие
Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, ч, не более	1
Стойкость пленки к статическому воздействию воды, ч.	не менее 48

ТУ 20.30.22-001-18862682-2018

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Продукция Краскофф Про предназначена для профессионального использования.

Техническое описание и рекомендации по применению материалов даны на основании лабораторных испытаний, и опыта практического применения с соблюдением условий хранения и условий нанесения, в соответствии с рекомендациями. Производитель не контролирует процесс хранения, нанесения и соблюдения условий эксплуатации готовых покрытий покупателем, и несет ответственность только за качество производимой продукции. Производитель не несет ответственность за дефекты, образовавшиеся в результате не верного применения продукции.

Производство регулярно оптимизируется и совершенствуется, в связи с чем производитель оставляет за собой право менять техническое описание без оповещения покупателей. Перед использованием материала рекомендуем проверить актуальность имеющегося у Вас технического описания на сайте www.Kraskoff.ru.