



117546, Москва,
ул. Подольских
Курсантов, д. 15

тел.: (495) 215 1590
тел.: (800) 555 3611
zakaz@kraskoff.ru

www.kraskoff.ru
www.kraskoff.by
www.kraskoff.kz

ПРОФФАСАД АКВА-ГРУНТ (Kraskoff Pro) упрочняющий водно-акриловый атмосферостойкий грунт для фасадов и бетона

- выравнивает цвет поверхности
- увеличивает адгезию и прочность основания
- высокая атмосферостойкость
- значительно снижает расход краски
- для внутренних и наружных работ
- без запаха

Атмосферостойкий водно-акриловый грунт для фасадов, применяется в качестве подготовительного слоя перед применением фасадной краски ПРОФФАСАД АКВА. Увеличивает водостойкость и срок службы поверхностей. Способствует закреплению рыхлых и осыпающихся поверхностей.

Основные области применения

Применяется внутри помещений, «под навесом», на открытом воздухе.

Предназначена для окрашивания новых и восстановления старых фасадов из бетона, пенобетона, асбестоцемента по всем видам штукатурки.

Рекомендуется для реставрационных работ внутри помещений.

Используется в качестве защитно-декоративных покрытий на фасады промышленных и гражданских зданий и сооружений в построечных условиях и при проведении ремонтных работ.

Увеличивает адгезию и прочность основания.

Значительно снижает расход краски ПРОФФАСАД АКВА при последующем окрашивании.

Подготовка основания к нанесению

Основание должно быть сухим, очищенное от пыли, грязи, масляных пятен и участков старой краски.

Непосредственно перед нанесением первого слоя грунта поверхность обеспылить.

Подготовка состава к нанесению

Тщательно перемешать до однородного цвета и консистенции вручную или дрелью.

Способ нанесения

Наносить валиком, кистью или безвоздушным распылением в 1-2 слоя.

Температура основания и воздуха при нанесении: от +5°C до +35°C, влажность не более 70%. Температура материала: от +10°C до +25°C.

Время высыхания до степени 3 при температуре 20°C – не более 1 часа. Нанесение последующего слоя допускается после полного высыхания предыдущего и зависит от температуры и влажности.

После окончания работ инструмент очистить водой.

Расход

0,20-0,25 кг/м² в зависимости от пористости поверхности.

Тара

Купить ПРОФФАСАД АКВА-ГРУНТ можно в ведрах по 20кг.

Меры предосторожности

При проведении внутренних работ, а также после их окончания проветрить помещение. Использовать индивидуальные средства защиты.

Хранение

Состав хранить и транспортировать при температуре от +5°C до +35°C в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей.

Не нагревать. Беречь от огня.

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке – 12 месяцев со дня изготовления.

Технические данные

Внешний вид плёнки	Однородная матовая поверхность
Массовая доля нелетучих веществ, %	57-62
Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 (сопло 4 мм) при температуре (20±2) °С, сек.	не менее 60-70
Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °С, ч.	не более 1
Степень перетира, мкм.	не более 60

ТУ 20.30.22-001-18862682-2018

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Продукция Краскофф Про предназначена для профессионального использования.

Техническое описание и рекомендации по применению материалов даны на основании лабораторных испытаний, и опыта практического применения с соблюдением условий хранения и условий нанесения, в соответствии с рекомендациями. Производитель не контролирует процесс хранения, нанесения и соблюдения условий эксплуатации готовых покрытий покупателем, и несет ответственность только за качество производимой продукции. Производитель не несет ответственность за дефекты, образовавшиеся в результате не верного применения продукции.

Производство регулярно оптимизируется и совершенствуется, в связи с чем производитель оставляет за собой право менять техническое описание без оповещения покупателей. Перед использованием материала рекомендуем проверить актуальность имеющегося у Вас технического описания на сайте www.Kraskoff.ru.