



117546, Москва,
ул. Подольских
Курсантов, д. 15

тел.: (495) 215 1590
тел.: (800) 555 3611
zakaz@kraskoff.ru

www.kraskoff.ru
www.kraskoff.by
www.kraskoff.kz

ПРОФФАСАД-ГРУНТ (Kraskoff Pro) упрочняющий акриловый атмосферостойкий грунт для фасадов, шифера и бетона

- выравнивает цвет поверхности
- увеличивает адгезию и прочность основания
- высокая атмосферостойкость
- значительно снижает расход краски
- можно наносить при отрицательных температурах от -15°C

Атмосферостойкий акриловый грунт для фасадов, применяется в качестве подготовительного слоя перед применением фасадной эмали ПРОФФАСАД. Увеличивает водостойкость и срок службы поверхностей. Способствует закреплению рыхлых и осыпающихся поверхностей.

Основные области применения

Применяется для защитной отделки фасадов зданий и сооружений, внутренних стен и других поверхностей на минеральной и древесной основе (бетонные, кирпичные, оштукатуренные, асбоцементные, гипсокартонные плиты, ДСП, ДВП и др.). Увеличивает адгезию и прочность основания.

Грунт устойчив к действию атмосферных факторов (снег, дождь, ультрафиолет). Значительно снижает расход краски ПРОФФАСАД при последующем окрашивании.

Подготовка основания к нанесению

Основание должно быть сухим, очищенное от пыли, грязи, масляных пятен и участков старой краски.

Непосредственно перед нанесением первого слоя грунта поверхность обеспылить.

Подготовка состава к нанесению

Тщательно перемешать до однородного цвета и консистенции вручную или дрелью.

Способ нанесения

Наносить на подготовленную поверхность кистью, валиком или краскопультом в один-два слоя.

Проведение окрасочных работ следует осуществлять при температуре воздуха не ниже -15°C, при условии, что обрабатываемая поверхность будет сухой, не обледенелой.

Температура материала: от +10°C до +25°C.

Время высыхания до степени 3 при температуре +20°C – 10 часов.

Нанесение последующего слоя допускается после полного высыхания предыдущего и зависит от температуры и влажности.

После окончания работ инструмент очистить органическими растворителями.

Расход

0,15-0,20 кг/м² в зависимости от пористости поверхности.

Цвет

Прозрачно-белый.

Тара

Купить ПРОФФАСАД-ГРУНТ можно в ведрах по 20кг.

Меры предосторожности

При проведении внутренних работ, а также после их окончания проветрить помещение. Использовать индивидуальные средства защиты.

Хранение

Состав хранить и транспортировать при температуре от -30°С до +40°С в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей.

Не нагревать. Беречь от огня.

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке – 6 месяцев со дня изготовления.

Технические данные

Основа материала	акриловая смола
Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 (сопло 4 мм) при температуре (20,0±0,5)°С, с, не менее	20-40
Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, ч, не более	10
Массовая доля нелетучих веществ, %	30-40
Стойкость пленки к статическому воздействию воды, час, не менее	24
Цвет	прозрачно-белый

ТУ 20.30.22-001-18862682-2018

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Продукция Краскофф Про предназначена для профессионального использования.

Техническое описание и рекомендации по применению материалов даны на основании лабораторных испытаний, и опыта практического применения с соблюдением условий хранения и условий нанесения, в соответствии с рекомендациями. Производитель не контролирует процесс хранения, нанесения и соблюдения условий эксплуатации готовых покрытий покупателем, и несет ответственность только за качество производимой продукции. Производитель не несет ответственность за дефекты, образовавшиеся в результате не верного применения продукции.

Производство регулярно оптимизируется и совершенствуется, в связи с чем производитель оставляет за собой право менять техническое описание без оповещения покупателей. Перед использованием материала рекомендуем проверить актуальность имеющегося у Вас технического описания на сайте www.Kraskoff.ru.