



117546, Москва,
ул. Подольских
Курсантов, д. 15

тел.: (495) 215 1590
тел.: (800) 555 3611
zakaz@kraskoff.ru

www.kraskoff.ru
www.kraskoff.by
www.kraskoff.kz

СКРАБЕР ОС (Kraskoff Pro) – универсальное обезжиривающее средство для удаления загрязнений и масел перед окраской металла и дерева

- универсальный
- экономически выгодный
- широкого спектра действия

СКРАБЕР ОС Обезжириватель – на основе нефраса, является одной из фракций деароматизированного бензина, получаемого непосредственно при перегонке нефти, в небольших количествах входят углеводороды, образующиеся в процессе фракционной перегонки нефти.

Применяется для подготовки поверхности перед окраской или обработкой эмалями и красками, антикоррозийными составами и лаком.

Не разрушает структуру старого лакокрасочного покрытия.

Устраняет следы различных органических веществ, загрязнений неорганической и органической природы, пыль, что способствует улучшению адгезии, ровному нанесению лакокрасочных материалов и увеличению срока эксплуатации покрытия.

Используется при очистке металлических поверхностей деталей (в том числе легковых и грузовых автомобилей) перед установкой, станков и оборудования от следов консервационных масел, технологических смазок, полировочных и шлифовальных составов. А также в качестве разбавителя для масляных красок и составов на основе природных смол и битума. Для подготовки поверхности перед склеиванием при работе различными клеевыми составами и последующей очистки инструмента и излишних следов клея.

Обезжириватель готов к применению, не требует предварительной подготовки перед использованием.

Основные области применения

Применяется для удаления жировых загрязнений и прокатной смазки с поверхности металлоконструкций и металлических изделий из чёрных и цветных, оцинкованных металлов, дерева в различных промышленных отраслях и в бытовых целях.

Используется в машиностроении, металлургической, электротехнической промышленности, на станциях технического обслуживания автомобилей.

Подготовка состава к нанесению

Готов к применению.

Способ нанесения

Масляные загрязнения удаляются путём тщательной протирки металла ветошью, смоченной обезжиривателем или смываются путём подачи состава аппаратом высокого давления на поверхность металла, дерева или старого лакокрасочного покрытия.

Расход

0,07-0,11 мл/м².

Тара

Канистра по 10л (7кг) и 5л (3,5кг).

Меры предосторожности

При проведении и после окончания внутренних работ тщательно проветрить помещение. Является летучим веществом. Пары пожароопасны, недопустимо проведение работ вблизи открытого огня.

Использовать индивидуальные средства защиты.

Не допускать контакт с кожей и оболочками глаз, при попадании на открытые участки тела необходимо срочно промыть теплой водой с использованием мыльного раствора и обратиться к врачу.

Беречь от детей!

Хранение

Не нагревать. Беречь от огня. Предохранять от прямых солнечных лучей и влаги.

Хранить в плотно закрытой таре вдали от пищевых продуктов.

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке – неограниченный.

Технические данные

ТУ 20.30.22-001-18862682-2018

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Продукция Краскофф Про предназначена для профессионального использования.

Техническое описание и рекомендации по применению материалов даны на основании лабораторных испытаний, и опыта практического применения с соблюдением условий хранения и условий нанесения, в соответствии с рекомендациями. Производитель не контролирует процесс хранения, нанесения и соблюдения условий эксплуатации готовых покрытий покупателем, и несет ответственность только за качество производимой продукции. Производитель не несет ответственность за дефекты, образовавшиеся в результате не верного применения продукции.

Производство регулярно оптимизируется и совершенствуется, в связи с чем производитель оставляет за собой право менять техническое описание без оповещения покупателей. Перед использованием материала рекомендуем проверить актуальность имеющегося у Вас технического описания на сайте www.Kraskoff.ru.